

INSPECTION AVANT UTILISATION

- Vérifier l'étiquette, les pièces métalliques et les sangles
- Avertir un supérieur si une défektivité est constatée afin que l'élément soit immédiatement retiré

❑ ÉTIQUETTE DU FABRICANT

- ✘ Présente et lisible, fournissant les informations suivantes :
 - Nom du fabricant ou fournisseur
 - Sceau CSA
 - Taille du harnais
 - Numéro de modèle
 - Classification
 - Date de fabrication

❑ QUINCAILLERIE

- ✘ Aucune déformation ou usure, ni trace de corrosion

❑ SANGLES

- ✘ Aucune imperfection (effilochure, bris, déchirure, étirement)
- ✘ Aucune marque de crayon ou trace de peinture
- ✘ Coutures en bon état

❑ SANGLE DE RETENUE

- ✘ Aucune déformation ou usure, ni trace de corrosion

❑ ANCRAGE

- ✘ Aucune déformation ou usure, ni trace de corrosion

Attention !

Si une chute survient, le harnais en usage doit être retiré, inspecté par le fabricant et recertifié avant d'être utilisé à nouveau.

Harnais de sécurité

Octobre 2011

AJUSTEMENT

1. Saisir le harnais par l'anneau dorsal et démêler au besoin
2. Enfiler les bretelles qui doivent être croisées en X dans le dos
3. Attacher les sangles autour de chaque cuisse
Tension = la main au niveau des jointures entre la sangle et la cuisse
4. Attacher la sangle de poitrine de façon à ne pas entraver la respiration
Tension = la main au niveau des jointures entre les bretelles et le corps
5. Vérifier que toutes les sangles sont à plat et que l'anneau dorsal est bien centré entre les omoplates

